

KLIENT	DATA
	NR. ZAMÓWIENIA

TYP MONTAŻU Typ A Typ B Typ C	KSZTAŁT SKRZYNKI 45° Półowa Ćwierćowa
RODZAJ STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO Przewodowe Przewodowe detekcja Przewodowe NHK Radiowe Radiowe detekcja Radiowe NHK	

WIERCENIE OTWORÓW W PROWADNICACH*** Tak Nie	RODZAJ STEROWANIA RĘCZNEGO Linka Taśma Sprężyna
--	---

LP	Szerokość okna	Wysokość okna	Rodzaj		Kolor			Moskitiera	Zabezp.**	Wyjście ster.	Strona ster.	Ilość
			Pancerza	Prowadnic*	Pancerza	Skrzynki	Prowadnic					
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

UWAGI	OBJAŚNIENIA Wyjście sterowania określamy podając punkt, w którym ma się ono znajdować (patrząc od wewnątrz pomieszczenia). Przy typie montażu A, do wymiarów okna doliczane zostają wymiary skrzynki i prowadnic. Przy typie montażu B i C wymiary podane w tabeli są całkowitymi wymiarami rolety. *Proste, kątowe, z odsadzeniem 12 mm lub z odsadzeniem 20mm. Dotyczy prowadnic: GR53X22, GR53X34, GR53X42, GRM66X21, GR79X22. **Zabezpieczenia dla rolet ze sterowaniem ręcznym: rygle automatyczne, rygle ręczne lub zamek baskwilowy. Dla rolet z napędem elektrycznym: zabezpieczenie lock to play. W roletach powyżej szerokości 2700mm zalecamy stosowanie profilu AR40 lub ewentualny podział. W systemie adaptacyjnym i podtylnym przy profilu AR 39 może wystąpić falowanie pancerza, które nie ma to wpływu na funkcjonowanie rolety, a jest jedynie kwestią wizualną i reklamację z tego tytułu nie są uwzględniane.
--------------	--

